



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC818
Typengenehmigung erteilt	20010202
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20021018
Erweiterung TG Positionen	'05/30/47/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SLK 32 AMG Komp
05 Typ; Variante/Version	170 (B03)
06 Vorziffer	WDB170466.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-95/54*0039
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an der Vorderseite des Lüftungskastens
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5
18 iA 1	3,07
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112960
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	260
28 Leistung n	6100
29 Md. max Nm	450
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	2/KTA010 und 2/KTA011 oder KTA016
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA007
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA041
34 Motorkennzeichen	112960
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten rechts oben auf Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4010
40 Länge bis	0
41 Breite von	1712
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	1276
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	807
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488
47 Spur Achse 1 bis	1492
47 ET Achse 1 von	37



47 ET Achse 1 bis	35
48 Spur Achse 2 von	1471
48 Spur Achse 2 bis	1485
48 ET Achse 2 von	37
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1495
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1755
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	905
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	850
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET37 nur LM h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17 ET30/34 nur LM
70 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 91H M+S; 7 1/2x17 ET35/37 nur LM v+h= 215/45R17 87H M+S; 7 1/2x17 ET37 nur LM
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91H M+S; 7 1/2x17 ET37; nur LM
Bemerkungen Z1	72) Geräusch: Nulllastabreglung bei 4200/min.
Bemerkungen Z3	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z4	- mit geänderter Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit, Vmax. 280 km/h
Bemerkungen Z5	- Reifen-/Felgendimensionen gemäss Pos. 68, jedoch mit Speed-Index "Y" bzw. "ZR"



Bemerkungen Z7

Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z8

400 - Vmax. 280 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung
geändert)
