



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC826
Typengenehmigung erteilt	20010202
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 200K T
05 Typ; Variante/Version	203K
06 Vorziffer	WDB203245.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0158
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,27
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	226
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	223
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111955
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0180



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0218 oder SM0225
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0524 oder SN0537 oder SN0544
34 Motorkennzeichen	111955
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten oben auf Block, vor Kupplungsgehäuse
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4541
40 Länge bis	0
41 Breite von	1728
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1465
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1071
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2715



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1478
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1540
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	2065
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1125
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91V; 6x15 ET31, 6 1/2x15 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET37
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geänderten Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung



**Bemerkungen Z5**

56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für  
Sicherheitsverbindung nicht erforderlich

---

**Bemerkungen Z7**

68) v= 225/50R16 92V; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32

---

**Bemerkungen Z8**

v= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET37 / h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17  
ET30/34

---