



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MC865 |
| Typengenehmigung erteilt | 20011101 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20011123 |
| Erweiterung TG Positionen | '06/10/52 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Vito 108 CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 638; ZKD0/F6CAB1 |
| 06 Vorziffer | WDF638.94..... / VSA638.94..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e9*70/156-98/14*0005 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf einem sichtbaren Teil der Karosserie oder rechts im Einstieg am Radlauf |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts im Einstieg, am Boden unter Abdeckkappe |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v+h= Schraubenfederung; h= a.W. Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 3,95 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 154 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV |
| 20 Betriebsbremse Z3 | siehe Bemerkungen |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | OM611DE22LA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2148 |
| 28 Leistung kW | 60.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6008 und 1/KT6009 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/6384911601 |
| 34 Motorkennzeichen | 611.980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vorn am Motorblock, oberhalb Motorenträger |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4660 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1880 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1835 |
| 42 Höhe bis | 2000 |
| 43 Überhang vorne von | 810 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 850 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3000 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1630 |
| 47 ET Achse 1 von | 60.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 55.0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1640 |
| 48 ET Achse 2 von | 60.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 55.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1735 |
| 52 Leergewicht bis | 2053 |
| 53 Garantiegewicht von | 2700 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1420 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1330 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4600 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 75 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 96T; 5.5x15 ET60, 6x15 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 215/65R15 96T; 6x15 ET60 |
| 71 Reifen Felgen | 215/60R16 96H; 7x16 ET55 |
| Bemerkungen Z1 | 20) Variante an Stelle von ABS mit integriertem EBV: Schraubenfederung = ALB auf HR mit ww. ABS; |
| Bemerkungen Z2 | Lufffederung = ww. ABS |
| Bemerkungen Z4 | 42) mit Dachreling +36mm |
| Bemerkungen Z6 | 56) Anhängervorrichtung nach Richtlinie 94/20 EG; Befestigung für Sicherheitsverbindung nicht erforderlich |