



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC891
Typengenehmigung erteilt	20020116
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SLK 200 K
05 Typ; Variante/Version	170; K444K0/LBAAA2?, -/TBAAA2?
06 Vorziffer	WDB170444.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0039
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, an der Vorderseite des Lüftungskastens/Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	223
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111958
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	230
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0181
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0223
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0534
34 Motorkennzeichen	111958
34 Motorkennzeichen	links, hinten am Block, vor Motornummer
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4010
40 Länge bis	0
41 Breite von	1712
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1260
42 Höhe bis	1276
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	807
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2400
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1488
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1471
48 Spur Achse 2 bis	1485
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1365
52 Leergewicht bis	1385
53 Garantiegewicht von	1625
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	815
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	810
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 205/60R15 91V; 7x15 ET37 / 205/55R16 91V; 7x16 ET37
70 Reifen Felgen	v = 205/55R16 91V; 7x16 ET37 / 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET37 / 225/45ZR17; 7 1/2x17 ET37
71 Reifen Felgen	h = 225/50R16 92V; 8x16 ET30 / 245/40R17 91V; 8 1/2x17 ET30/34 / 245/40ZR17; 8 1/2x17 ET30/34
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geänderter Frontschürze, Seitenschwellern und Heckschürze