



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC898
Typengenehmigung erteilt	20020116
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLK 230
05 Typ; Variante/Version	208; L449K0/??AAA4?
06 Vorziffer	WDB208448.....
07 Karosserieform Code	176
07 Karosserieform	Offen mit Verdeck / Hardtop
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-96/27*0054
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger vor rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6a



18 iA 1	2,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6
18 iA 2	2,87
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,27
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111982
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2295
28 Leistung kW	145.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	280.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0181



31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0225
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0539
34 Motorkennzeichen	111982
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; links hinten auf Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4567
40 Länge bis	0
41 Breite von	1722
41 Breite bis	1752
42 Höhe von	1366
42 Höhe bis	1384
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1017
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2690
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	1509
48 Spur Achse 2 von	1474
48 Spur Achse 2 bis	1488
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1645
52 Leergewicht bis	1665
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1070
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55 R16 91V; 7x16 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 225/45 R17 91V; 7 1/2x17 ET35/37
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45ZR17; 7 1/2x17* ET35/37
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geänderten Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	41) 1752mm in Verbindung mit geänderten HA-Kotflügeln



Bemerkungen Z5	13/36) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	68) v= 205/55R16 91V; 7 x16 ET37 h= 225/50R16 92V; 8 x16 ET36
Bemerkungen Z8	v= 225/45R17 91V; 7 1/2x17* ET35/37 h= 245/40R17 91V; 8 1/2x17* ET30/34 mit geänderten HA-Kotflügeln
Bemerkungen Z9	v= 225/45ZR17; 7 1/2x17* ET35/37 h= 245/40ZR17; 8 1/2x17* ET30/34 mit geänderten HA-Kotflügeln
Bemerkungen Z10	*= nur Leichtmetallräder