



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC912
Typengenehmigung erteilt	20020130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20021015
Erweiterung TG Positionen	'05/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 32 AMG Komp
05 Typ; Variante/Version	203 (B04)
06 Vorziffer	WDB203065.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0139
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a5	
18 iA 1	3,06	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	112961	
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj-K	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	3199	
28 Leistung kW	260	
28 Leistung n	6100	
29 Md. max Nm	450	
29 Md. max n	4400	
30 Abgasreinigung	2/KTA015 und 2/KTA016	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA008	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA042 oder SNA056	
34 Motorkennzeichen	112961	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten oben auf	Block, vor Motornummer



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4528
40 Länge bis	0
41 Breite von	1728
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1390
42 Höhe bis	1455
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1464



48 Spur Achse 2 bis	1478
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1635
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2115
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1055
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET37 / h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17 ET30/34
70 Reifen Felgen	v+h= 215/45R17 87H M+S; 7 1/2x17 ET37
71 Reifen Felgen	v+h= 205/50R17 89H M+S; 7 1/2x17 ET37
Bemerkungen Z1	09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar:
Bemerkungen Z2	- mit geänderter Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit, Vmax. 280 km/h
Bemerkungen Z3	- Reifen-/Felgendimensionen gemäss Pos. 68, jedoch mit Speed-Index "Y" bzw "ZR"
Bemerkungen Z5	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z7	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	68) Nur Leichtmetallräder
Bemerkungen Z11	72) Nulllastabregelung bei 4200/min
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:



Bemerkungen Z16

400 - Vmax. 280 km/h (werkseitige elektronische Vmax-Begrenzung aufgehoben)
