



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC931
Typengenehmigung erteilt	20020130
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20020508
Erweiterung TG Positionen	'05/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 200 T K
05 Typ; Variante/Version	210K; J244K0/LDAA?A?, -/TCAA?A?
06 Vorziffer	WDB210248.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-97/27*0033
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	212
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	209
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	111957
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0181
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0221



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0533
34 Motorkennzeichen	111957
34 Motorkennzeichen	links, hinten am Block, vor Motornummer
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4839
40 Länge bis	0
41 Breite von	1799
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1477
42 Höhe bis	1506
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2833
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1534
47 Spur Achse 1 bis	1560
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1640
52 Leergewicht bis	1670
53 Garantiegewicht von	2220
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	920
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	v+h = 205/65R15 94V; 7x15 ET37
70 Reifen Felgen	v+h = 215/55R16 93W; 7 1/2x16 ET41
71 Reifen Felgen	v+h = 235/45R17 93W, 235/45ZR17; 7 1/2x17 ET37, 8x17 ET37
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerks oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	68) v = 235/40ZR18; 8x18 ET31 / h = 265/35ZR18; 9x18 ET35
Bemerkungen Z6	Die Fahrzeuge werden ab Werk mit geänderten Vorder- und Hinterachs-Kotflügeln und einer modifizierten



Bemerkungen Z7

Frontschürze ausgerüstet

Bemerkungen Z19

Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit dritter Sitzreihe

Bemerkungen Z20

400 - Kein Anhängerbetrieb zulässig bei Besetzung der 3. Sitzreihe mit mehr als 1 Person
