



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC969
Typengenehmigung erteilt	20020308
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050303
Erweiterung TG Positionen	'40/41/43/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLK 200 K
05 Typ; Variante/Version	209; T342K0/??AAA4??
06 Vorziffer	WDB209342.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0184
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	3,27
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	228
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	3500



30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0218 oder SM0225
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0537
34 Motorkennzeichen	271940
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; links hinten auf Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4635
40 Länge bis	4680
41 Breite von	1725
41 Breite bis	1745
42 Höhe von	1370
42 Höhe bis	1435
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1083
43 Überhang hinten bis	1090
44 Abstand Achse 1-2 von	2715



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1488
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1540
52 Leergewicht bis	1570
53 Garantiegewicht von	2010
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	995
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1075
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750



59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V, 7x16 ET31/37; h= 225/50R16 92V, 8x16 ET32
70 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91V, 7.5x17 ET36/37; h= 245/40R17 91V, 8.5x17 ET30
71 Reifen Felgen	v+h= 225/40R18XL 92V, 7.5x18 ET36/37; h= 255/35R18XL 94V, 8.5x18 ET30
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. KT0211, KT0212, KT0242 und 1/ww. KT0199, KT0214
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze



Bemerkungen Z5	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z7	68) 195/65R15 91V; 6x15 ET31 (1)ϕ*! oder 6.5x15 ET37 (2)ϕ*!
Bemerkungen Z8	(1) nur MB-Leichtmetallrad Nr. ww. A203 401 01 02, A203 401 00 02, A203 400 00 02
Bemerkungen Z9	(2) nur MB-Leichtmetallrad Nr. ww. A210 401 03 02, A210 401 05 02, A210 400 02 02
Bemerkungen Z10	ϕ*! ab e1*70/156-98/14*0184*07 = ohne Auflagen für Leichtmetallräder
Bemerkungen Z12	72) Nulllastabregelung bei 4000/min