



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC983
Typengenehmigung erteilt	20020517
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050128
Erweiterung TG Positionen	'36/40-43/47/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 200K T
05 Typ; Variante/Version	203K (B04)
06 Vorziffer	WDB203242.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0158
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	3,27
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	228
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	225
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	120
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	3500



30 Abgasreinigung	1/ww. KT0211, KT0212, KT0242 und ...	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0218	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0537 oder ohne VS/NS jedoch mit	
33 Schalldämpfer 3 Art	HS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SN0570	
34 Motorkennzeichen	271940	
34 Motorkennzeichen	am Motorblock	links, hinten oben, vor Motornummer
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links und rechts	
40 Länge von	4526	
40 Länge bis	4620	
41 Breite von	1728	
41 Breite bis	1800	
42 Höhe von	1390	
42 Höhe bis	1500	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1056	



43 Überhang hinten bis	1071
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1478
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1555
53 Garantiegewicht von	2050
53 Garantiegewicht bis	2060
54 Achsgarantie v von	970
54 Achsgarantie v bis	975
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	1125
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91V; 6x15 ET31, 6 1/2x15 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31/37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. KT0199, KT0214



<b>Bemerkungen Z3</b>	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
<b>Bemerkungen Z5</b>	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z7</b>	68) v= 225/50R16 92V; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
<b>Bemerkungen Z8</b>	v+h= 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET36/37 nur LM / h= 245/40R17 91V; 8 1/2x17 ET30/34 nur LM
<b>Bemerkungen Z9</b>	v+h= 225/40R18 92Y; 7 1/2x18 ET37 nur LM / h= 245/35R18 92Y; 8 1/2x18 ET34 nur LM
<b>Bemerkungen Z11</b>	72) Nulllastabregelung bei 4000/min