



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MC988
Typengenehmigung erteilt	20020523
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040219
Erweiterung TG Positionen	'18/19/30/31/32/47/48/48/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 230K Coupé
05 Typ; Variante/Version	203; (B03)
06 Vorziffer	WDB203740.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0159
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6a
18 iA 3	3,46
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	239
19 Fahrzeug Vmax mech bis	240
19 Fahrzeug Vmax autom von	236
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271948
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	141.0
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	260.0
29 Md. max n	3500



30 Abgasreinigung	1/ww.KT0200,KT0211,KT0212,KT0215,KT0242 und	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0106 oder ohne VS	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0529 oder 1/SN0569	
34 Motorkennzeichen	271948	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock	links, hinten oben, vor Motornummer
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'2+1	
39 Rückspiegel	links und rechts	
40 Länge von	4343	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1728	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1380	
42 Höhe bis	1440	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	840	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2715	



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	31.0
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1482
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	1500		
57 gebremst autom	1500		
58 ungebremst mech	0		
58 ungebremst autom	0		
59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	75		
67 Stützlast autom	75		
69 Reifen Felgen	v/h= 205/55R16 91V 92V	7x16 ET31/ET37 8x16 ET32	oder ww. h= 225/50R16



70 Reifen Felgen	v/h= 225/50R16 92V 7x16 ET37 8x16 ET32	oder ww. h= 225/50R16 92V
71 Reifen Felgen	v/h= 225/45R17 91V 7 1/2x17 ET36/ET37 nur LM-Räder oder 245/40R17 91V 8 1/2x17 ET30/34 nur LM-Räder	ww .h=
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. KT0199, KT0214	
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze	
Bemerkungen Z5	42) ww. mit Tieferlegung des Fahrwerkes	
Bemerkungen Z7	09/58) Anhängelast ungebremst: bis e1*98/14*0159*10; mech. 735kg, autom. 735kg	
Bemerkungen Z8	ab e1*98/14*0159*11; mech. 740kg, autom. 740kg	
Bemerkungen Z10	68) v/h= 225/40R18 92Y 7 1/2x18 ET37 nur LM-Räder oder ww. h= 245/35R18 92Y 8 1/2x18 ET34 nur LM-Räder	
Bemerkungen Z12	72) Nulllastabregelung bei 4000/min	