



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD149
Typengenehmigung erteilt	20021003
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20050304
Erweiterung TG Positionen	'05/31/32/41/56/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 200 Komp
05 Typ; Variante/Version	211; U042K0/-, -/??AAA5??
06 Vorziffer	WDB211042.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0183
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,46
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	230
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	227
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271941
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	3500



30 Abgasreinigung	1/ww. KT0212, KT0242 und 1/ww. KT0199, KT0214
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SM0229, SM0230
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0547 und 1/ww. SN0548, 1/SN0573
34 Motorkennzeichen	271941
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock links, hinten oben vor Motornummer
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4818
40 Länge bis	4850
41 Breite von	1822
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1133
43 Überhang hinten bis	1164
44 Abstand Achse 1-2 von	2854



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
47 ET Achse 1 von	42.0
47 ET Achse 1 bis	30.0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	1576
48 ET Achse 2 von	42.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1570
52 Leergewicht bis	1605
53 Garantiegewicht von	2105
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	76
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	205/60R16 92V; 7x16 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R16 95V; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36



<b>71 Reifen Felgen</b>	245/45R17 95V; 8 1/2x17 ET38, 8x17 ET38
<b>Bemerkungen Z1</b>	36) ww. Optipaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
<b>Bemerkungen Z3</b>	42) ww. Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z5</b>	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E365, Konformitätszeichen: e1 00-1163
<b>Bemerkungen Z7</b>	68) v= 245/40R18 93V; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen / h= 265/35R18 97V; 9x18 ET39 nur LM-Felgen
<b>Bemerkungen Z8</b>	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM Felgen / h= 265/35ZR18; 9x18 ET39 nur LM-Felgen
<b>Bemerkungen Z9</b>	v+h= 245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen
<b>Bemerkungen Z11</b>	72) Nulllastabregelung: mech. Getriebe: 4000/min, Automat: 4125/min