



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD157
Typengenehmigung erteilt	20021029
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040220
Erweiterung TG Positionen	'18/30/31/32/58/68/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 200CGI K C
05 Typ; Variante/Version	203 (B03)
06 Vorziffer	WDB203743.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0159
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	m6
18 iA 3	3,07
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	235
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	232
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271942
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	125
28 Leistung n	5300
29 Md. max Nm	240
29 Md. max n	3000



30 Abgasreinigung	1/ww KT0201,KT0230,KT0237+1/ww KT0202,KT0238
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0106 oder ohne VS
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0529 oder 1/SN0569
34 Motorkennzeichen	271942
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links hinten am Motorblock, vor Motornummer
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1728
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	1440
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2715



44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
47 ET Achse 1 von	37
47 ET Achse 1 bis	31
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1482
48 ET Achse 2 von	37
48 ET Achse 2 bis	30
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1945
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	990
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100



57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v/h= 195/65R15 91V 6x15 ET31, 6 1/2x15 ET37
70 Reifen Felgen	v/h= 205/55R16 91V 7x16 ET31/ET37 oder ww. h= 225/50R16 92V 8x16 ET32



71 Reifen Felgen	v/h= 225/50R16 92V 7x16 ET37 oder ww. h= 225/50R16 92V 8x16 ET32
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z5	09/58) Anhängelast ungebremst: bis e1*98/14*0159*10; mech. 735kg, autom. 735kg
Bemerkungen Z6	ab e1*98/14*0159*11; mech. 740kg, autom. 740kg
Bemerkungen Z8	68) v/h= 225/45R17 91V 7 1/2x17 ET36/ET37 nur LM-Räder oder ww. h= 245/40R17 91V 8 1/2x17 ET30/34 nur LM-Räder
Bemerkungen Z9	v/h= 225/40R18 92Y 7 1/2x18 ET37 nur LM-Räder oder ww. h= 245/35R18 92Y 8 1/2x18 ET34 nur LM-Räder