



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD159
Typengenehmigung erteilt	20021029
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20040220
Erweiterung TG Positionen	'31/47/68/69/70/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 320 Coupé
05 Typ; Variante/Version	203 (B03)
06 Vorziffer	WDB203764.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0159
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, unter rechtem Frontsitz, auf Querträger
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	248
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	245
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	112946
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3199
28 Leistung kW	160.0
28 Leistung n	5700
29 Md. max Nm	310.0
29 Md. max n	3000
30 Abgasreinigung	1/KT0156 und 1/KT0174
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0216 oder ohne VS



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0556 oder SN0559
34 Motorkennzeichen	112946
34 Motorkennzeichen	hinten rechts, oben am Block, vor Motornummer
Anbringungsort	
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4343
40 Länge bis	0
41 Breite von	1728
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	1440
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
47 ET Achse 1 von	37.0
47 ET Achse 1 bis	31.0
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1482
48 ET Achse 2 von	37.0
48 ET Achse 2 bis	30.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1525
52 Leergewicht bis	1540
53 Garantiegewicht von	1980
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1000
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	995
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	1200
58 ungebremst mech	750



58 ungebremst autom	750		
59 mit Auflaufbremse mech	0		
59 mit Auflaufbremse autom	0		
60 Zentralachsanhänger mech	0		
60 Zentralachsanhänger autom	0		
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0		
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0		
62 Drehschemellenkung mech	0		
62 Drehschemellenkung autom	0		
63 Drehschemellenk./ABS mech	0		
63 Drehschemellenk./ABS autom	0		
64 Sattelanhänger mech	0		
64 Sattelanhänger autom	0		
65 Sattelanhänger/ABS mech	0		
65 Sattelanhänger/ABS autom	0		
66 Gesamtzuggewicht mech	0		
66 Gesamtzuggewicht autom	0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0		
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0		
67 Stützlast mech	75		
67 Stützlast autom	75		
69 Reifen Felgen	v/h= 205/55R16 91W 7x16 ET31/ET37 225/50R1692W 8x16 ET32	oder ww. h=	
70 Reifen Felgen	v/h= 225/50R16 92W 7x16 ET37 8x16 ET32	oder ww. h= 225/50R1692W	
71 Reifen Felgen	v/h= 225/45R17 91W 7 1/2x17 ET36/ET37 nur LM-Räder 245/40R17 91W 8 1/2x17 ET30/34 nur LM-Räder		



Bemerkungen Z1

36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler,
Seitenschwellern und Heckschürze

Bemerkungen Z3

42) ww. mit Tieferlegung des Fahrwerkes

Bemerkungen Z5

68) v/h= 225/40R18 92Y 7 1/2x18 ET37 nur LM-Räder oder ww. h=
245/35R18 92Y 8 1/2x18 ET34 nur LM-Räder

Bemerkungen Z8

72) Nulllastabregelung bei 4200/min
