



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD203 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030714 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20050412 |
| Erweiterung TG Positionen | '36 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | CL 65 AMG |
| 05 Typ; Variante/Version | 215; P37JK0/SDAAA400 |
| 06 Vorziffer | WDB215379..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-98/14*0113 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum, rechts unter dem Fondsitze, auf dem Querträger unter Abdeckung |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern und Hydraulikelement ABC |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |



| | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben, ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 275980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 12 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5980 |
| 28 Leistung kW | 450 |
| 28 Leistung n | 5100 |
| 29 Md. max Nm | 1000 |
| 29 Md. max n | 2000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KT0208 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SNA078 |
| 34 Motorkennzeichen | 275980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts, hinten oben am Motorblock |



| | |
|----------------------------|---|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4993 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1857 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1390 |
| 42 Höhe bis | 1410 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1186 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2885 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1569 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1581 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1583 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 1603 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2155 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 2530 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1250 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1280 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 750 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 84 |
| 69 Reifen Felgen | v= 245/40ZR19 98Y; 8 1/2x19 ET44 nur LM |
| 70 Reifen Felgen | h= 275/35ZR19 100Y; 9 1/2x19 ET60 nur LM |
| 71 Reifen Felgen | v+h= 245/40 R18 93H M+S; 8x19 ET50 nur LM |
| Bemerkungen Z1 | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |
| Bemerkungen Z3 | bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung des ASTRA vom 07.04.2005 |
| Bemerkungen Z5 | 42) mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z7 | 72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 3000/min |
| Bemerkungen Z11 | 09) in Abweichung zur Gesamtgenehmigung auf Sonderwunsch lieferbar: |
| Bemerkungen Z12 | - mit geänderter elektronischer Begrenzung der serienmässigen Höchstgeschwindigkeit |
| Bemerkungen Z13 | 19) - Vmax 300 km/h |
| Bemerkungen Z14 | 68) - zulässige Räder: |
| Bemerkungen Z15 | v = 245/40ZR19 (94W); 8 1/2x19 ET44 |



| | |
|------------------------|--|
| Bemerkungen Z16 | h = 275/30ZR19 (96W); 9 1/2x19 ET60 |
| Bemerkungen Z17 | v+h= 245/40R19 98H M+S; 8x19 ET50 |
| Bemerkungen Z19 | Eintrag im Fz-Ausweis: |
| Bemerkungen Z20 | 400 - Grund: Vmax 300 km/h (werksseitige elektronische Vmax-Begrenzung geändert) |