



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD210
Typengenehmigung erteilt	20030731
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 500 T
05 Typ; Variante/Version	211K; 211270
06 Vorziffer	WDB211270.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,65	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	250	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-	
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	113967	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj	
26 Bauart Treibstoff	B	
27 Hubraum	4966	
28 Leistung kW	225	
28 Leistung n	5600	
29 Md. max Nm	460	
29 Md. max n	2700	
30 Abgasreinigung	2/KT0221 und 2/KT0194	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0230	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0551 und 1/SN0552	
34 Motorkennzeichen	113967	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, hinten	rechts oben an Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4871
41 Breite von	1822
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1480
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1571
47 Spur Achse 1 bis	1587
48 Spur Achse 2 von	1561



48 Spur Achse 2 bis	1579
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2440
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	245/45R17 95Y; 8x17 ET38 nur LM, 8 1/2x17 ET38 nur LM
70 Reifen Felgen	245/45R17 99V M+S; 8x17 ET38 nur LM, 8 1/2x17 ET38 nur LM
71 Reifen Felgen	245/40R18 97H M+S; 8x18 ET30 nur LM
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z5	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30 nur LM / h= 265/35R18 97Y; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z8	245/40ZR18; 8x18 ET30 nur LM / 265/35ZR18; 9x18 ET39 nur LM
Bemerkungen Z10	72) Geräusch: Nulllastabregelung bei 4200/min
Bemerkungen Z20	Eintrag Fz-Ausweis: (nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe)
Bemerkungen Z21	400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung max. Belastung je 50 kg