



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD253
Typengenehmigung erteilt	20040302
gültig für Importdatum bis	20051231
Erweiterung TG vom:	20050628
Erweiterung TG Positionen	'05/40-44/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 230 K T
05 Typ; Variante/Version	203K; R240F0/??AAA???
06 Vorziffer	WDB203240.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0158
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,46
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m6a
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
18 Getriebe 3	a5
18 iA 3	3,46
18 Zuordnung 3	c
19 Fahrzeug Vmax mech von	234
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271948
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	141
28 Leistung n	5800
29 Md. max Nm	260
29 Md. max n	3500



30 Abgasreinigung	1/ww. KT0200, KT0212, KT0215, KT0242 und ...	
31 Schalldämpfer 1 Art	VS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0218	
32 Schalldämpfer 2 Art	NS	
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0537 oder ohne VS/NS jedoch mit	
33 Schalldämpfer 3 Art	HS	
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SN0570	
34 Motorkennzeichen	271948	
34 Motorkennzeichen	am Motorblock	links, hinten oben, vor Motornummer
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4526	
40 Länge bis	4620	
41 Breite von	1728	
41 Breite bis	1800	
42 Höhe von	1390	
42 Höhe bis	1500	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1056	



43 Überhang hinten bis	1071
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1476
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1540
52 Leergewicht bis	1555
53 Garantiegewicht von	2065
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1125
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500



58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31/37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
70 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91V; 7.5x17 ET36/37* / h= 245/40R17 91V; 8.5x17 ET34* *)= nur LM-Räder



<b>Bemerkungen Z1</b>	30) 1/KT0214
<b>Bemerkungen Z3</b>	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
<b>Bemerkungen Z5</b>	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z7</b>	68) v+h= 225/40R18 92Y; 7.5x18 ET37 / h= 245/35R18 92Y; 8.5x18 ET34; v+h= nur LM-Räder
<b>Bemerkungen Z9</b>	72) Nulllastabregelung bei 4000/min