



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD377
Typengenehmigung erteilt	20050511
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 280
05 Typ; Variante/Version	211; U054K0/??AAA5??
06 Vorziffer	WDB211054.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0183
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,87
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	250
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	248
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	272943
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2997
28 Leistung kW	170
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/KT0241
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0816
32 Schalldämpfer 2 Art	MS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0230
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/ww.SN0552, SN0591 und 1/ww.SN0551, SN0590
34 Motorkennzeichen	272943
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts oben an Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial
35 Geräuschkämpfung Z2	belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4818
40 Länge bis	4850
41 Breite von	1822
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1420
42 Höhe bis	1470
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1133
43 Überhang hinten bis	1164
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1650
52 Leergewicht bis	1675
53 Garantiegewicht von	2175
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1185
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	1900
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	76
67 Stützlast autom	76
69 Reifen Felgen	205/60R16 92W; 7x16 ET33
70 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 8x16 ET36, 7.5x16 ET42
71 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8x17 ET38, 8.5x17 ET38
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS E365; Genehmigungszeichen øe1!00-1163



Bemerkungen Z7

68) v = 245/40R18 93W; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 / h= 265/35R18XL
97W; 9x18 ET39; v+h nur LM-Räder

Bemerkungen Z8

v = 245/40ZR18; 8x18 ET30 / h= 265/35ZR18XL; 9x18
ET39; v+h nur LM-Räder

Bemerkungen Z9

v+h= 245/40R18XL 97H M+S; 8x18 ET30; 8.5x18 ET38
v+h nur LM-Räder
