



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD380
Typengenehmigung erteilt	20050511
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 280 CDI T
05 Typ; Variante/Version	211; U22AK0/?CAAA5?? - DPF
06 Vorziffer	WDB211220.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	231
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642920
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT1170 und 1/KT1171; 1/PF0010 (Linkslenker)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN1532
34 Motorkennzeichen	642920



34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	hinten, rechts oben am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt	
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor	
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4850	
40 Länge bis	4875	
41 Breite von	1822	
41 Breite bis	1830	
42 Höhe von	1480	
42 Höhe bis	1500	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1165	
43 Überhang hinten bis	1190	
44 Abstand Achse 1-2 von	2854	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1855
52 Leergewicht bis	1880
53 Garantiegewicht von	2430
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1380
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7.5x16 ET42, 8x16 ET36
70 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8.5x17 ET38, 8x17 ET38
71 Reifen Felgen	245/40R18XL 97H M+S; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38; v+h nur LM-Räder
Bemerkungen Z1	30) 1/KT1186 und 1/KT1181; 1/PF0010 (Rechtslenker)
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optipaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung
Bemerkungen Z7	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS E365; Genehmigungszeichen øe1!00-1243
Bemerkungen Z11	68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder / h= 265/35R18XL 97Y; 9x18 ET39 nur LM-Räder



Bemerkungen Z12

v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, nur LM-Räder / h= 265/35ZR18XL;
9x18 ET39 nur LM-Räder

Bemerkungen Z16

Eintrag-Fz-Ausweis: sofern vorhanden

Bemerkungen Z17

400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung
