



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD398
Typengenehmigung erteilt	20050614
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 200K Coupé
05 Typ; Variante/Version	203CL; R842K0/?I?AA40?
06 Vorziffer	WDB203742.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0159
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,27
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	234
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	231
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben, ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271940
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	120.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	240.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	271940
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motor-block, vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4320
40 Länge bis	4350
41 Breite von	1725
41 Breite bis	1745
42 Höhe von	1375
42 Höhe bis	1440
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	840
43 Überhang hinten bis	845
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1505
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1476
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1465
52 Leergewicht bis	1485
53 Garantiegewicht von	1935
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	945
54 Achsgarantie v bis	970
54 Achsgarantie h von	965
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	730
58 ungebremst autom	730
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v/h= 195/65R15 91V; 6x15 ET31, 6 1/2x15 ET37
70 Reifen Felgen	v/h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31/ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
71 Reifen Felgen	v/h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
Bemerkungen Z1	09) ab e1*98/14*0159*14
Bemerkungen Z3	30/31/32) Katalysatoren- und Schalldämpfervarianten
Bemerkungen Z4	1/ww. KT0212, KT0242 und 1/KT0214, VS: SM0106, NS:1/SN0529
Bemerkungen Z5	1/ww. KT0212, KT0242 und 1/KT0214, VS: ohne , NS:1/SN0569
Bemerkungen Z6	1/ww. KT0212, KT0211 und 1/KT0199, VS: SM0106, NS:1/SN0529
Bemerkungen Z7	1/ww. KT0212, KT0211 und 1/KT0199, VS: ohne , NS:1/SN0569
Bemerkungen Z8	1/ KT0247 und 1/KT0214, VS: SM0106, NS:1/SN0529



Bemerkungen Z9	1/ KT0247 und 1/KT0214, VS: ohne , NS:1/SN0569
Bemerkungen Z11	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z13	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z15	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Oris E352, Konformitätszeichen: e1 00-1021
Bemerkungen Z17	68) v/h= 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET36/ET37 nur LM-Räder / h= 245/40R17 91V; 8 1/2x17 ET34 nur LM-Räder
Bemerkungen Z18	v/h= 225/40R18XL 92Y; 7 1/2x18 ET37 nur LM-Räder / h= 245/35R18XL 92Y; 8 1/2x18 ET34 nur LM-Räder
Bemerkungen Z20	72) Nulllastabregelung bei 4000/min