



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD412
Typengenehmigung erteilt	20050818
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070619
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLS 320 CDI
05 Typ; Variante/Version	219; E320L0/N?AAA4??
06 Vorziffer	WDD219322.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0295
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, ww.Luftfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	246
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	bei Radausfall an A1/A2; Hilfsbremsleistung
21 Hilfsbremse Z2	durch die restlichen Räder.
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642920
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	165
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	0
29 Md. max n	0
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN1538
34 Motorkennzeichen	642920
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, rechts oben am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4909
40 Länge bis	4920
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	1375
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1593
47 Spur Achse 1 bis	1599



48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1815
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1090
54 Achsgarantie v bis	1135
54 Achsgarantie h von	1145
54 Achsgarantie h bis	1190
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 245/45R17 95W; 8 1/2x17 ET28 / h= 245/45R17 95W; 8 1/2x17 ET18/ET28
70 Reifen Felgen	v= 245/40R18 93Y; 8 1/2x18 ET28/ET25 / h= 245/40R18 93Y; 8 1/2x18 ET18/ET28/ET25
71 Reifen Felgen	v= 245/40R18 93Y; 8 1/2x18 ET28/ET25 / h= 275/35R18 95Y; 9 1/2x18 ET33/ET28
Bemerkungen Z1	bis e1*70/156-2001/116*0295*03 / ab e1*70/156-2001/116*0295*04
Bemerkungen Z2	29) 510 / 1600 / 540 / 1600
Bemerkungen Z3	k-Wert: 0.70 / 4500 / k-Wert: 0.90 / 4500
Bemerkungen Z5	30) 1/KT1170 und 1/KT1171 oder 1/KT1186 und 1/KT1181
Bemerkungen Z7	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung des ASTRA vom 16. März 2006
Bemerkungen Z8	ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze



<b>Bemerkungen Z10</b>	42) ww. mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z12</b>	68) v= 255/35R19 XL 96Y; 8 1/2x19 ET25 / h= 285/30R19 XL 98Y; 9 1/2x19 ET28 = nur Sommerbereif.
<b>Bemerkungen Z13</b>	v= 245/40R18 XL 97V M+S; 8 1/2x18 ET28/ET25 / h= 245/40R18 XL 97V M+S; 8 1/2x18 ET18/ET25/ET28
<b>Bemerkungen Z14</b>	generell nur Leichtmetallräder