



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD421 |
| Typengenehmigung erteilt | 20051017 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20070312 |
| Erweiterung TG Positionen | '09/12/31/32/72 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | S 450 |
| 05 Typ; Variante/Version | 221; I?7KK0/N?AA??0? |
| 06 Vorziffer | WDD221.70..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2001/116*0335 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | a7 |
| 18 iA 1 | 2,65 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 250 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 273922 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 4664 |
| 28 Leistung kW | 250.0 |
| 28 Leistung n | 6000 |
| 29 Md. max Nm | 460.0 |
| 29 Md. max n | 2700 |
| 30 Abgasreinigung | 2/ww. KT0240, KT0272 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/ww. SV0817, SV0821, SV0814 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | MS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. ohne/mit SM0243 |



| | |
|----------------------------|--|
| 33 Schalldämpfer 3 Art | NS |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | 2/SN0580 |
| 34 Motorkennzeichen | 273922 |
| 34 Motorkennzeichen | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort | |
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 4 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5070 |
| 40 Länge bis | 5215 |
| 41 Breite von | 1870 |
| 41 Breite bis | 1880 |
| 42 Höhe von | 1465 |
| 42 Höhe bis | 1480 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1170 |
| 43 Überhang hinten bis | 1180 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3035 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3165 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1604 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1606 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1940 |
| 52 Leergewicht bis | 1985 |
| 53 Garantiegewicht von | 2545 |
| 53 Garantiegewicht bis | 2565 |
| 54 Achsgarantie v von | 1210 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1290 |
| 54 Achsgarantie h von | 1275 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1335 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 2100 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 85 |
| 69 Reifen Felgen | v= 235/55R17 99W; 8x17 ET43 / h= 235/55R17 99W; 8x17 ET43 |
| 70 Reifen Felgen | v= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43 / h= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43 |
| 71 Reifen Felgen | v= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43 / h= 275/45R18 103Y; 9 1/2x18 ET43 |
| Bemerkungen Z1 | 05) Variante I07KK0 = Achsabstand 3035mm; Variante I17KK0 = Achsabstand 3165mm |
| Bemerkungen Z3 | 36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 21.06.2005 |
| Bemerkungen Z5 | 42) mit Niveauregulierung |
| Bemerkungen Z7 | 56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E408, Konformitätszeichen: e1 00-1446 |



Bemerkungen Z9

68) v+h= 255/40R19 96Y; 8 1/2x19 ET43 / ww. h= 275/40R19 101Y; 9
1/2x19 ET43

Bemerkungen Z10

v= 255/35ZR20 XL; 8 1/2x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL ; 9 1/2x20 ET43
