



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD421
Typengenehmigung erteilt	20051017
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070312
Erweiterung TG Positionen	'09/12/31/32/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 450
05 Typ; Variante/Version	221; I?7KK0/N?AA??0?
06 Vorziffer	WDD221.70.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-V/H, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	273922
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	4664
28 Leistung kW	250
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	460
29 Md. max n	2700
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0240, KT0272
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. SV0817, SV0821, SV0814
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. ohne/mit SM0243



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0580
34 Motorkennzeichen	273922
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5070
40 Länge bis	5215
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	1465
42 Höhe bis	1480
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1170
43 Überhang hinten bis	1180
44 Abstand Achse 1-2 von	3035
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1604
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1940
52 Leergewicht bis	1985
53 Garantiegewicht von	2545
53 Garantiegewicht bis	2565
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	1290
54 Achsgarantie h von	1275
54 Achsgarantie h bis	1335
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v= 235/55R17 99W; 8x17 ET43 / h= 235/55R17 99W; 8x17 ET43
70 Reifen Felgen	v= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43 / h= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43
71 Reifen Felgen	v= 255/45R18 99Y; 8 1/2x18 ET43 / h= 275/45R18 103Y; 9 1/2x18 ET43
Bemerkungen Z1	05) Variante I07KK0 = Achsabstand 3035mm; Variante I17KK0 = Achsabstand 3165mm
Bemerkungen Z3	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 21.06.2005
Bemerkungen Z5	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E408, Konformitätszeichen: e1 00-1446



**Bemerkungen Z9**

68) v+h= 255/40R19 96Y; 8 1/2x19 ET43 / ww. h= 275/40R19 101Y; 9  
1/2x19 ET43

---

**Bemerkungen Z10**

v= 255/35ZR20 XL; 8 1/2x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL ; 9 1/2x20 ET43

---