



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD441
Typengenehmigung erteilt	20060405
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20070619
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	CLS 500
05 Typ; Variante/Version	219; E371K0/N?AAA40?
06 Vorziffer	WDD219372.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0295
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	B-Säule rechts
12 Fahrgestellnummer	auf dem Bodenblech-Querträger unter dem rechten Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, ww.Luftfedern
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, Elektr.-hydr. Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	bei Radausfall an A1/A2; Hilfsbremsleistung
21 Hilfsbremse Z2	durch die restlichen Räder.
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	273960
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5462
28 Leistung kW	285.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	530.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0240, KT0272
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0816
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0230



33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0568
34 Motorkennzeichen	273960
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4909
40 Länge bis	4920
41 Breite von	1870
41 Breite bis	1880
42 Höhe von	1412
42 Höhe bis	1430
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1593
47 Spur Achse 1 bis	1599
48 Spur Achse 2 von	1573
48 Spur Achse 2 bis	1603
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1835
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2300
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1065
54 Achsgarantie v bis	1110
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	1235
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 245/40 R18 93Y; 8 1/2x18 ET25/ET28
70 Reifen Felgen	v+h= 245/40 R18 XL 97V M+S; 8 1/2x18 ET25/ET28
71 Reifen Felgen	v+h= 245/45 R17 95V M+S; 8 1/2x17 ET28
Bemerkungen Z1	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung des ASTRA vom 16. März 2006
Bemerkungen Z2	ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z4	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	68) v= 245/40R18 93Y; 8 1/2x18 ET28/ET25 / h= 245/40R18 93Y; 8 1/2x18 ET18/ET25/ET28



<b>Bemerkungen Z7</b>	v= 245/40R18 93Y; 8 1/2x18 ET28/ET25 / h= 275/35R18 95Y; 9 1/2x18 ET33/ET28
<b>Bemerkungen Z8</b>	v= 245/40R18 XL 97V M+S; 8 1/2x18 ET28/ET25 / h= 245/40R18 XL 97V M+S; 8 1/2x18 ET18/ET25/ET28
<b>Bemerkungen Z9</b>	v= 245/45R17 95V M+S; 8 1/2x17 ET28 / h= 245/45R17 95V M+S; 8 1/2x17 ET18
<b>Bemerkungen Z10</b>	v= 255/35R19 XL 96Y; 8 1/2x19 ET25 / h= 285/30R19 XL 98Y; 9 1/2x19 ET28 = nur Sommerbereifung
<b>Bemerkungen Z11</b>	generell nur Leichtmetallräder