



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD466
Typengenehmigung erteilt	20060420
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 200 Komp T
05 Typ; Variante/Version	211; U241K0/LIAAA5??, -/TLAAA5??
06 Vorziffer	WDB211241.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	3,27
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,46
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	225
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	222
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271956
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-K-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	135.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	1/ww. KT0212, KT0242 und 1/KT0214
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0229
32 Schalldämpfer 2 Art	NS



32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0547 und 1/SN0548
34 Motorkennzeichen	271956
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock links, hintenoben vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4850
40 Länge bis	4884
41 Breite von	1822
41 Breite bis	1830
42 Höhe von	1498
42 Höhe bis	1513
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	1190
44 Abstand Achse 1-2 von	2854
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1720
52 Leergewicht bis	1745
53 Garantiegewicht von	2295
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	975
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1320
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7 1/2x16 ET42, 8x16 ET36
70 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8 1/2x17 ET38, 8x17 ET38
71 Reifen Felgen	245/40R18 XL 97W; 8x18 ET30, 8 1/2x18 ET38 nur LM-Felgen
Bemerkungen Z1	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z2	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16.03.2006
Bemerkungen Z3	AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 22.03.2006
Bemerkungen Z5	37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z7	42) ww. Niveauregulierung



Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E364, Konformitätszeichen: e1 00-1243
Bemerkungen Z12	68) v= 245/40R18 93W; 8x18 ET30*, 8 1/2x18 ET38* / h= 265/35R18 XL 97W; 9x18 ET39* *nur LM-Felgen
Bemerkungen Z13	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30*, 8 1/2x18 ET38* / h= 265/35ZR18; 9x18 ET39* *nur LM-Felgen
Bemerkungen Z15	72) Nulllastabregelung: mech. Getriebe: 4000/min, Automat: 4125/min
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe
Bemerkungen Z22	400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg