



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD474
Typengenehmigung erteilt	20060426
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20061128
Erweiterung TG Positionen	'05/09/30/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 280 T
05 Typ; Variante/Version	203K; R254K0/L?AAA???, -/N?AAA???
06 Vorziffer	WDB203254.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0158
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	248
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	241
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	272940
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2997
28 Leistung kW	170
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0241, KT0270
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0814



32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0247
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SN0558
34 Motorkennzeichen	272940
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, rechts    hinten am Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4526
40 Länge bis	4620
41 Breite von	1728
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	1440
42 Höhe bis	1500
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	1071
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0



45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1476
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1585
52 Leergewicht bis	1605
53 Garantiegewicht von	2110
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1015
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1135
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1800
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0



59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91W, 7x16 ET31/37; h= 225/50R16 92W, 8x16 ET32
70 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92W, 7x16 ET37; h= 225/50R16 92W, 8x16 ET32
Bemerkungen Z1	36) a.W. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z3	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes oder mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z5	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Oris E351/1, Konformitätszeichen: e1 00-0909



**Bemerkungen Z7**

68) v+h= 225/45R17 91W, 7 1/2x17 ET36/37 nur LM-Räder; h= 245/40R17  
91W, 8 1/2x17 ET34 nur LM-Räder

---

**Bemerkungen Z8**

v+h= 225/40R18XL 92Y, 7 1/2x18 ET37 nur LM-Räder; h=  
245/35R18XL 92Y, 8 1/2x18 ET34 nur LM-Räder

---