



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD495
Typengenehmigung erteilt	20060620
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081212
Erweiterung TG Positionen	'09/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 420 CDI
05 Typ; Variante/Version	164; B229K1/N?AAA5?? - DPF
06 Vorziffer	WDC164128.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0315
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, hinten rechts auf Querträger unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	a7	
18 iA 1	3,09	
18 Zuordnung 1	a	
19 Fahrzeug Vmax mech von	0	
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0	
19 Fahrzeug Vmax autom von	235	
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0	
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X	
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS	
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse	
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR	
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ	
25 Motor Typ	629912	
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI	
26 Bauart Treibstoff	D	
27 Hubraum	3997	
28 Leistung kW	225	
28 Leistung n	3600	
29 Md. max Nm	700	
29 Md. max n	2000	
30 Abgasreinigung	2/KT1187; 2/PF0013	
31 Schalldämpfer 1 Art	HS	
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SN0575	
34 Motorkennzeichen	629912	
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer	hinten, rechts oben am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4780
40 Länge bis	4910
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1960
42 Höhe von	1735
42 Höhe bis	1885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1095
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619
47 Spur Achse 1 bis	1664



48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	1667
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2315
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2950
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	1470
54 Achsgarantie h von	1480
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	255/55R18 105V; 8x18 ET60
70 Reifen Felgen	255/50R19 103W; 8x19 ET60, 8.5x19 ET58/60; ww. h= 285/45R19 107W; 9.5x19 ET56
71 Reifen Felgen	295/40ZR20 106W; 10x20 ET46
Bemerkungen Z1	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z2	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung des ASTRA vom 16. März 2006
Bemerkungen Z4	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	56) Anhängervorrichtung: Typ ORIS E407; Genehmigungszeichen øe1!00-1445
Bemerkungen Z7	ww.Type ORIS E426; Genehmigungszeichen øe1!00-1598
Bemerkungen Z8	ww.Type ORIS E440; Genehmigungszeichen øe1!00-1724
Bemerkungen Z9	ww.Type ORIS E439; Genehmigungszeichen øe1!00-1678



Bemerkungen Z11

68) 265/45R20 104W; 8.5x20 ET55/56/60

Bemerkungen Z12

265/40R21 XL 105Y; 9x21 ET60 / ww. h= 9x21 ET48
