



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD513
Typengenehmigung erteilt	20060926
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20061127
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 180 K
05 Typ; Variante/Version	203; R04FK0/??BBA5??
06 Vorziffer	WDB203046.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-98/14*0139
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a5
18 iA 2	3,07
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	223
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	220
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	271946
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	105
28 Leistung n	5200
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/KT0267 und 1/KT0268
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	siehe Bemerkungen
34 Motorkennzeichen	271946
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts hinten am Motorblock, vor Motornummer
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4526
40 Länge bis	4543
41 Breite von	1728
41 Breite bis	1800
42 Höhe von	1380
42 Höhe bis	1420
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	1071
44 Abstand Achse 1-2 von	2715
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0



46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1493
47 Spur Achse 1 bis	1507
48 Spur Achse 2 von	1464
48 Spur Achse 2 bis	1476
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1485
52 Leergewicht bis	1505
53 Garantiegewicht von	1965
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	935
54 Achsgarantie v bis	965
54 Achsgarantie h von	1000
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	1500
58 ungebremst mech	740
58 ungebremst autom	740
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 195/65R15 91V; 6x15 ET31, 6 1/2x15 ET37
70 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91V; 7x16 ET31/ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92V; 7x16 ET37 / h= 225/50R16 92V; 8x16 ET32
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab: e1*70/156-98/14*0139*23
Bemerkungen Z3	31/32) Schalldämpfervarianten
Bemerkungen Z4	VS: 1/SM0218, NS:1/SN0537
Bemerkungen Z5	VS: ohne , NS:1/SN0570
Bemerkungen Z7	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze



Bemerkungen Z9	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Oris E351/1, Konformitätszeichen: e1 00-0909
Bemerkungen Z13	68) v+h= 225/45R17 91V; 7 1/2x17 ET36/ET37 nur LM-Räder / h= 245/40R17 91V; 8 1/2x17 ET34 nur LM-Räder
Bemerkungen Z14	v+h= 225/40R18XL 92Y; 7 1/2x18 ET37 nur LM-Räder / h= 245/35R18XL 92Y; 8 1/2x18 ET34 nur LM-Räder