



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD549
Typengenehmigung erteilt	20070320
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20100706
Erweiterung TG Positionen	'05/09/42/47/48/52/53/68/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	R500
05 Typ; Variante/Version	251; O271K1/NZA?????, O771K1/NZA?????
06 Vorziffer	WDC251.72.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0341
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, links, auf Querträger unter Hecksitz, hinter Teppichauschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	273963
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5461
28 Leistung kW	285.0
28 Leistung n	6000
29 Md. max Nm	530.0
29 Md. max n	2800
30 Abgasreinigung	2/ww. KT0257, KT0272
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SM0248
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SN0577



34 Motorkennzeichen	273963	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
Anbringungsart		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	7	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4922	
40 Länge bis	5173	
41 Breite von	1920	
41 Breite bis	1930	
42 Höhe von	1652	
42 Höhe bis	1677	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1020	
43 Überhang hinten bis	1025	
44 Abstand Achse 1-2 von	2980	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3215	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1571
47 Spur Achse 1 bis	1665
48 Spur Achse 2 von	1562
48 Spur Achse 2 bis	1675
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2190
52 Leergewicht bis	2325
53 Garantiegewicht von	2840
53 Garantiegewicht bis	3010
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1660
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhängen mech	0
64 Sattelanhängen autom	0
65 Sattelanhängen/ABS mech	0
65 Sattelanhängen/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v+h= 255/50R19 103W; 8x19 ET67, 8.5x19 ET64, ww. h= 285/45R19 107W; 9.5x19 ET64
70 Reifen Felgen	v+h= 265/45R20 104W; 8.5x20 ET60/61, 9x20 ET60
71 Reifen Felgen	v+h= 265/40ZR21XL (105Y); 9x21 ET60, ww. h= 9x21 ET48
Bemerkungen Z1	36) bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 16. März 2006
Bemerkungen Z2	ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler und Heckschürze
Bemerkungen Z4	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z6	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS E409; Genehmigungszeichen øe1!00-1450
Bemerkungen Z8	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z9</b>	05) O271K1 / O771K1
<b>Bemerkungen Z10</b>	40) 4922-4938 / 5157-5173
<b>Bemerkungen Z11</b>	44) 2980 / 3215
<b>Bemerkungen Z12</b>	52) 2190-2260 / 2255-2325
<b>Bemerkungen Z13</b>	53) 2840-2995 / 2895-3010
<b>Bemerkungen Z14</b>	54) v= 1180-1400 / 1235-1400
<b>Bemerkungen Z15</b>	h= 1470-1660 / 1520-1660