



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 1MD557  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070704  |
| gültig für Importdatum bis | 20101231  |
| Erweiterung TG vom:        | 20070808  |
| Erweiterung TG Positionen  | '09/68  |
| 01 EFKO-Code               | 1   |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1  |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ   |
| 04 Typ                     | C 180 Komp  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 204; H04CK0/?ZAAA5??, -/TZAAA5??                        |
| 06 Vorziffer               | WDD204046.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 163   |
| 07 Karosserieform          | Limousine   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*70/156-2001/116*0431                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4043  |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                                      |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern; Stossdämpfer                           |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                                  |
| 17 Achsantrieb             | H   |



|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                 |
| 18 iA 1                    | 3,07                               |
| 18 Zuordnung 1             | a                                  |
| 18 Getriebe 2              | a5                                 |
| 18 iA 2                    | 3,07                               |
| 18 Zuordnung 2             | b                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 223                                |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 220                                |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                  |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS             |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse          |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR            |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                      |
| 25 Motor Typ               | 271952                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-Inj-K           |
| 26 Bauart Treibstoff       | B                                  |
| 27 Hubraum                 | 1796                               |
| 28 Leistung kW             | 115.0                              |
| 28 Leistung n              | 5200                               |
| 29 Md. max Nm              | 230.0                              |
| 29 Md. max n               | 2800                               |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT0267 und 1/KT0268              |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/SM0250                           |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS   |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. SN0602, SN0611                         |
| 34 Motorkennzeichen        | 271952                                       |
| 34 Motorkennzeichen        | vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock |
| Anbringungsort             |  |
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0  |
| 38 Anzahl Türen            | '4   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                                 |
| 40 Länge von               | 4581   |
| 40 Länge bis               | 4586   |
| 41 Breite von              | 1770   |
| 41 Breite bis              | 1782   |
| 42 Höhe von                | 1429   |
| 42 Höhe bis                | 1447   |
| 43 Überhang vorne von      | 0  |
| 43 Überhang vorne bis      | 0  |
| 43 Überhang hinten von     | 1056   |
| 43 Überhang hinten bis     | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2760   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0  |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1521 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1549 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1514 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1552 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1485 |
| 52 Leergewicht bis          | 1500 |
| 53 Garantiegewicht von      | 1970 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 1985 |
| 54 Achsgarantie v von       | 945  |
| 54 Achsgarantie v bis       | 955  |
| 54 Achsgarantie h von       | 1055 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 1060 |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 1700 |
| 57 gebremst autom           | 1800 |
| 58 ungebremst mech          | 740  |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0  |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 75   |
| 69 Reifen Felgen                    | v+h= 195/60R16 89V; 6x16 ET39 / 205/55R16 91V; 7x16 ET43                                       |
| 70 Reifen Felgen                    | v+h= 225/50R16 92V; 7 1/2x16 ET53  |
| 71 Reifen Felgen                    | v+h= 225/45R17 91W; 7 1/2x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8 1/2x17 ET58                            |
| Bemerkungen Z1                      | 07) Frontpartie nach 2003/102/EG eingehalten   |
| Bemerkungen Z3                      | 18/72) a / b   |
| Bemerkungen Z4                      | 52) 1485 / 1500  |
| Bemerkungen Z5                      | 53) 1970 / 1985  |
| Bemerkungen Z6                      | 54) v= 945 h= 1055 / v= 955 h= 1060  |
| Bemerkungen Z8                      | 36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007 |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | AFS-Beleuchtungssystem zulässig; Verfügung ASTRA vom 11. Januar 2007                      |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 56) a.W. Anhängervorrichtung: Typ: Westfalia-313208, Konformitätszeichen: e13 00-2152     |
| <b>Bemerkungen Z16</b> | 68) v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7 1/2x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8 1/2x18 ET58  |
| <b>Bemerkungen Z17</b> | v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7 1/2x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8 1/2x18 ET54      |
| <b>Bemerkungen Z18</b> | v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 8x18 ET50  |