



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1MD597 |
| Typengenehmigung erteilt | 20080108 |
| gültig für Importdatum bis | 20101231 |
| Erweiterung TG vom: | 20080221 |
| Erweiterung TG Positionen | '04 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | SLR Coupé |
| 05 Typ; Variante/Version | 199; Z37QK0/SAAAY200 |
| 06 Vorziffer | WDD199376..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*70/156-2001/116*0226 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | links, an A-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | auf Querträger unter rechtem Sitz |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 Getriebe 1 | a5 |
| 18 iA 1 | 3,06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 337 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzelrad- |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | mechanisch-hydraulisch, Scheiben, auf VR |
| 22 Feststellbremse | mechanisch, Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 155980 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 8 / V-Inj-T |
| 26 Bauart Treibstoff | B |
| 27 Hubraum | 5439 |
| 28 Leistung kW | 478 |
| 28 Leistung n | 6500 |
| 29 Md. max Nm | 820 |
| 29 Md. max n | 4000 |
| 30 Abgasreinigung | 2/KTA021 und 2/KTA022 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 2/SNA060 |
| 34 Motorkennzeichen | 155980 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | hinten rechts am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--|
| 35 Geräuschkämpfung Z1 | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt. |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | 2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4656 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1908 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1251 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2700 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1638 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1569 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1724 |
| 52 Leergewicht bis | 0 |
| 53 Garantiegewicht von | 1940 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 901 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1039 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | v= 255/35ZR19 96Y; 9x19 ET46.5 / h= 295/30ZR19 100Y; 11.5x19 ET44 |
| 70 Reifen Felgen | v+h= 255/35R19 96V M+S; 9x19 ET46.5 |
| Bemerkungen Z1 | 36) automatisch ausfahrbarer Spoiler im Kofferraumdeckel (ab 120km/h) |
| Bemerkungen Z2 | aerodynamischer Unterboden mit Sechsfach-Diffusor unter dem Heck |
| Bemerkungen Z4 | 72) Nulllastabregelung bei 4250/min |