



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD610
Typengenehmigung erteilt	20080114
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	20081212
Erweiterung TG Positionen	'09/56
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	ML 320 CDI
05 Typ; Variante/Version	164; B220K1/NZAAA5?? - DPF
06 Vorziffer	WDC164122.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0315
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Innenraum, hinten rechts auf Querträger unter Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,45
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	215
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642940
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	165
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	510
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. SN0576, SN1543



34 Motorkennzeichen	642940
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4781
40 Länge bis	4818
41 Breite von	1890
41 Breite bis	1960
42 Höhe von	1735
42 Höhe bis	1885
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1000
43 Überhang hinten bis	1010
44 Abstand Achse 1-2 von	2915
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1619
47 Spur Achse 1 bis	1664
48 Spur Achse 2 von	1621
48 Spur Achse 2 bis	1667
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2185
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2830
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1230
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	1430
54 Achsgarantie h bis	1600
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	235/65R17 104V; 7.5x17 ET56
70 Reifen Felgen	255/55R18 105V; 8x18 ET60
71 Reifen Felgen	255/50R19 103W; 8x19 ET60, 8.5x19 ET58/60; ww. h= 285/45R19 107W; 9.5x19 ET56
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0315*06
Bemerkungen Z3	30/31) Variante 1 / Variante 2 / Variante 3 / Variante 4
Bemerkungen Z4	30) 1/KT1177 und 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1KT1236; 1/PF0025
Bemerkungen Z5	31) - / 1/SV0827 / - / 1/SV0827
Bemerkungen Z7	Variante 5



Bemerkungen Z8	30) 1/KT1236; 1/PF0031
Bemerkungen Z9	31) 1/SV0827
Bemerkungen Z11	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z12	bei Gefahrenbremsung blinkende Bremslichter zulässig; Verfügung des ASTRA vom 16. März 2006
Bemerkungen Z14	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z16	56) Anhängervorrichtung: Typ ORIS E407; Genehmigungszeichen øe1!00-1445
Bemerkungen Z17	ww.Type ORIS E426; Genehmigungszeichen øe1!00-1598
Bemerkungen Z18	ww.Type ORIS E440; Genehmigungszeichen øe1!00-1724
Bemerkungen Z19	ww.Type ORIS E439; Genehmigungszeichen øe1!00-1678
Bemerkungen Z21	68) 265/45R20 104W; 8.5x20 ET55/56/60
Bemerkungen Z22	295/40ZR20 106W; 10x20 ET46
Bemerkungen Z23	265/40R21 XL 105Y; 9x21 ET60 / ww. h= 9x21 ET48