



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD619
Typengenehmigung erteilt	20080306
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	R280 CDI
05 Typ; Variante/Version	251; O22AK1/NZ??A??? - DPF
06 Vorziffer	WDC251020.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0341
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, links, auf Querträger unter Hecksitz, hinter Teppichauschnitt
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-/ oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,92
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	210
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642950
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	140
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	440
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	siehe Bemerkungen
32 Schalldämpfer 2 Art	HS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/ww. SN0578, SN1544
34 Motorkennzeichen	642950



34 Motorkennzeichen

vor Motornummer, rechts, hinten am Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4938
40 Länge bis	0
41 Breite von	1922
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1661
42 Höhe bis	1666
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2980
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0



47 Spur Achse 1 von	1643
47 Spur Achse 1 bis	1665
48 Spur Achse 2 von	1636
48 Spur Achse 2 bis	1675
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2215
52 Leergewicht bis	2290
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	2995
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1370
54 Achsgarantie h von	1470
54 Achsgarantie h bis	1700
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v+h= 235/65R17 104V; 7.5x17 ET56
70 Reifen Felgen	v+h= 255/55R18 105V; 8x18 ET67 / 255/50R19 103W; 8x19 ET67, 8.5x19 ET64
71 Reifen Felgen	v+h= 265/45ZR20 104W; 8.5x20 ET60/61 / 265/40ZR21XL 105Y; 9x21 ET60, ww. h= 9x21 ET48
Bemerkungen Z1	09) DB gültig ab e1*70/156-2001/116*0341*06
Bemerkungen Z3	30/31) Variante 1 / Variante 2 / Variante 3 / Variante 4
Bemerkungen Z4	30) 1/KT1177 und 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1178; 1/PF0011 / 1/KT1236; 1PF0025
Bemerkungen Z5	31) - / 1/SV0827 / - / 1/SV0827
Bemerkungen Z7	Variante 5



Bemerkungen Z8	30) 1/KT1236; 1/PF0031
Bemerkungen Z9	31) 1/SV0827
Bemerkungen Z11	42) ww. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z13	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ ORIS E409; Genehmigungszeichen øe1!00-1450
Bemerkungen Z15	68) v= 255/50R19 103W; 8.5x19 ET64 / h= 285/45R19 107W; 9.5x19 ET64