



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD642
Typengenehmigung erteilt	20080428
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 280 CDI T
05 Typ; Variante/Version	211K; U22AL0/KZBBA5??, -/NZBBA5??
06 Vorziffer	WDB211220.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2001/116*0213
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	a7
18 iA 2	2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	231
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	230
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzel-
20 Betriebsbremse Z2	radansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydraulisch, Scheiben auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642920
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	140.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	440.0
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1KT1170 und 1/KT1171 (Linkslenker)
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1527 und 1/SN1528
34 Motorkennzeichen	642920



34 Motorkennzeichen vor Motornummer hinten, rechts oben an Motorblock

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionskapsel unter Motor

37 Anzahl Plätze Total von 5

37 Anzahl Plätze Total bis 0

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4+1 / 5

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4888

40 Länge bis 4918

41 Breite von 1822

41 Breite bis 1830

42 Höhe von 1498

42 Höhe bis 1513

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1165

43 Überhang hinten bis 1186

44 Abstand Achse 1-2 von 2854

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



47 Spur Achse 1 von	1559
47 Spur Achse 1 bis	1583
48 Spur Achse 2 von	1548
48 Spur Achse 2 bis	1576
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	1870
53 Garantiegewicht von	2420
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1060
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1900
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	84
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	225/55R16 95W; 7.5x16 ET42, 8x16 ET36
70 Reifen Felgen	245/45R17 95W; 8.5x17 ET38, 8x17 ET38
71 Reifen Felgen	245/40R18XL 97W; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38; v+h nur LM-Räder
Bemerkungen Z1	09) DB gültig ab e1*70/156-2001/116*0213*16
Bemerkungen Z3	30) 1/KT1186 und 1/KT1181 (Rechtslenker)
Bemerkungen Z5	36) ww. Optikpaket mit geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z7	37) ww. 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z9	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z11	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E364, Konformitätszeichen: e1 00-1243



Bemerkungen Z13	68) v= 245/40R18 93Y; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder / h= 265/35R18XL 97Y; 9x18 ET39 nur LM-Räder
Bemerkungen Z14	v= 245/40ZR18; 8x18 ET30, 8.5x18 ET38 nur LM-Räder / h= 265/35ZR18XL; 9x18 ET39 nur LM-Räder
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: nur bei Ausführung mit 3. Sitzreihe
Bemerkungen Z22	400 - 3. Sitzreihe: 2 Notsitze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg