



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MD981
Typengenehmigung erteilt	20091021
gültig für Importdatum bis	20101231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	SLR St. Moss
05 Typ; Variante/Version	Z199; Z47QK0/SBAAZ200
06 Vorziffer	WDD199976.....
07 Karosserieform Code	175
07 Karosserieform	Offen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e11*KS07/46-79/2009*0026
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	links, an A-Säule
12 Fahrgestellnummer	auf Querträger unter rechtem Sitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a5



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	350
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr. Hochdruck, elektr.-hydr. Einzelrad-
20 Betriebsbremse Z2	ansteuerung, Scheiben/Scheiben; ABS; ESP
21 Hilfsbremse Z1	mech.-hydr., Scheiben, auf VR
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	155980
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-Inj-T
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5439
28 Leistung kW	478.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	820.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	2/KTA021 und 2/KTA022
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SNA124
34 Motorkennzeichen	155980
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, hinten am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt.



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4820
40 Länge bis	0
41 Breite von	1917
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1220
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1070
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1635
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1569
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1630
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	1780
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	864
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1030
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 255/35ZR19 96Y; 9x19 ET46.5 / h= 295/30ZR19 100Y; 11.5x19 ET44
70 Reifen Felgen	v+h= 255/35R19 96V M+S; 9x19 ET46.5
Bemerkungen Z1	36) - automatisch ausfahrbarer Spoiler im Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z2	aerodynamischer Unterboden mit Sechsfach-Diffusor unter dem Heck
Bemerkungen Z3	- Windschutzscheibe nicht erforderlich
Bemerkungen Z5	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4100/min
Bemerkungen Z16	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z17	400 - Fahrzeuginsassen müssen eine geeignete Schutzbrille sowie eine geeignete Kopfbedeckung tragen