



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME493
Typengenehmigung erteilt	20110503
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 350 4m
05 Typ; Variante/Version	221; I?5AM1/NZAA??0?
06 Vorziffer	WDD221.82.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276950
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	225
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	370
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KT0313
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0814
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0243
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0646



34 Motorkennzeichen	276950	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer, links hinten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4	
37 Anzahl Plätze Total bis	5	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	4	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	5100	
40 Länge bis	5262	
41 Breite von	1871	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1478	
42 Höhe bis	1490	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1173	
43 Überhang hinten bis	1200	
44 Abstand Achse 1-2 von	3035	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1980
52 Leergewicht bis	2045
53 Garantiegewicht von	2580
53 Garantiegewicht bis	2630
54 Achsgarantie v von	1240
54 Achsgarantie v bis	1330
54 Achsgarantie h von	1280
54 Achsgarantie h bis	1360
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v+h= 235/55R17 99W; 8x17 ET43
70 Reifen Felgen	v+h= 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET43
71 Reifen Felgen	v+h= 255/40R19 XL 100Y; 8.5x19 ET43 / v+h= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0335*15
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E408, Konformitätszeichen: e1 00-1446
Bemerkungen Z9	72) max. obere Leerlaufdrehzahl 4200/min
Bemerkungen Z11	Zuordnung



Bemerkungen Z12 05) I05AM1 / I15AM1

Bemerkungen Z13 44) 3035 / 3165

Bemerkungen Z14 52) 1980 / 2045

Bemerkungen Z15 53) 2580 / 2630
