



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME631
Typengenehmigung erteilt	20110916
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 300 CDI T
05 Typ; Variante/Version	212K; J225M0/NZA??5??
06 Vorziffer	WDD212225.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0200
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- oder Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,65
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	240
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642850
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	170.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	540.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1241 und 1/PF0028
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN1552, SN1588 + 1/ww. SN1553, SN1587
34 Motorkennzeichen	642850
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, stirnseitig am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4899
40 Länge bis	4918
41 Breite von	1854
41 Breite bis	1872
42 Höhe von	1499
42 Höhe bis	1515
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1180
43 Überhang hinten bis	1185
44 Abstand Achse 1-2 von	2874
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1580
47 Spur Achse 1 bis	1602
48 Spur Achse 2 von	1587



48 Spur Achse 2 bis	1604
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2500
53 Garantiegewicht bis	2565
54 Achsgarantie v von	1105
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1395
54 Achsgarantie h bis	1460
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	v+h= 225/55R16 XL 99Y; 7.5x16 ET45.5, 8x16 ET46
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R17 XL 99Y; 8x17 ET48, 8.5x17 ET48
71 Reifen Felgen	v+h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET48, ww. h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET54
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46-371/2010*0200*10
Bemerkungen Z3	37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z5	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E425, Konformitätszeichen: e1 00-1765
Bemerkungen Z8	mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z10	68) v= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET48, h= 275/30R19 XL 96Y; 9.5x19 ET48
Bemerkungen Z13	Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)



Bemerkungen Z14

400 - mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast
zulässig

Bemerkungen Z15

400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
