



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME648
Typengenehmigung erteilt	20110922
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C 300
05 Typ; Variante/Version	204; H05BM0/NZAA?5??
06 Vorziffer	WDD204055.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0431
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276957
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	185.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	340.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KT0313
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0814
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SM0266
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	1/SN0629 und 1/SN0630



34 Motorkennzeichen	276957	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer, links hinten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4	
39 Rückspiegel		links+rechts
40 Länge von	4596	
40 Länge bis	4702	
41 Breite von	1770	
41 Breite bis	1795	
42 Höhe von	1429	
42 Höhe bis	1447	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1055	
43 Überhang hinten bis	1087	
44 Abstand Achse 1-2 von	2760	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	1569
48 Spur Achse 2 von	1514
48 Spur Achse 2 bis	1552
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1610
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2125
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	985
54 Achsgarantie v bis	1015
54 Achsgarantie h von	1110
54 Achsgarantie h bis	1140
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W, 225/45R17 91H M+S; 7.5x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET58
70 Reifen Felgen	v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 245/35R18 XL 92Y; 8.5x18 ET58
71 Reifen Felgen	v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET54
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0431*21
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313208, Konformitätszeichen: e13 00-2152



**Bemerkungen Z8**

ww.Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen: e13 00-2153

---

**Bemerkungen Z10**

68) v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50

---