



# Typenschein Auszug

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 1ME780                                        |
| Typengenehmigung erteilt   | 20120210                                      |
| gültig für Importdatum bis | 20131230                                      |
| Erweiterung TG vom:        | 20120330                                      |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/06                                        |
| 01 EFKO-Code               | 1                                             |
| 01 Fahrzeugart             | PERSONENWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0                                             |
| 03 Fahrzeugklasse          | M1                                            |
| 04 Marke                   | MERCEDES-BENZ                                 |
| 04 Typ                     | 216 CDI blue                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 906 AC 30; BZM>2610kg blue Sprinter ACEK      |
| 06 Vorziffer               | WDB906.....                                   |
| 07 Karosserieform Code     | 163                                           |
| 07 Karosserieform          | Limousine                                     |
| 10 EFKO-Code               | 4043                                          |
| 10 Hersteller              | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART                 |
| 11 Herstellerplakette      | an Fahrer/in-Sitzkasten                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                          |
| 15 Federung                | v=Blatt-, h=Blatt-/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                        |
| 17 Achsantrieb             | H                                             |
| 18 Getriebe 1              | m6                                            |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3,69-4,36                            |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Getriebe 2              | a7                                   |
| 18 iA 2                    | 3,69-4,18                            |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 162                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 159                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS, a.W. mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln auf HR               |
| 25 Motor Marke             | MERCEDES-BENZ                        |
| 25 Motor Typ               | 651.95? (MG3+MZ5)                    |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 2143                                 |
| 28 Leistung kW             | 120.0                                |
| 28 Leistung n              | 3800                                 |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                                |
| 29 Md. max n               | 1400                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/KT6043                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. SH6008, SH6013                 |
| 34 Motorkennzeichen        | 651.955 / 651.957                    |



34 Motorkennzeichen

hinten, links oben am Schwungradgehäuse

Anbringungsort

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | a) Motor- und Getriebeunterschale |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                                 |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+2                            |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                      |
| 40 Länge von               | 5245                              |
| 40 Länge bis               | 5910                              |
| 41 Breite von              | 1993                              |
| 41 Breite bis              | 0                                 |
| 42 Höhe von                | 2405                              |
| 42 Höhe bis                | 2975                              |
| 43 Überhang vorne von      | 0                                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                                 |
| 43 Überhang hinten von     | 990                               |
| 43 Überhang hinten bis     | 1240                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3250                              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 3665                              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                                 |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1710                              |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1738 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2585 |
| 52 Leergewicht bis            | 2654 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 3025 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1650 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 1800 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 2000 |
| 57 gebremst autom             | 2000 |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                       |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                       |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                       |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                       |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                       |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                       |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                                       |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.51                                                                                                    |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                     |
| 67 Stützlast mech                   | 140                                                                                                     |
| 67 Stützlast autom                  | 140                                                                                                     |
| 69 Reifen Felgen                    | 205/75R16C 110/108R, 5.5x16 ET51 / 225/75R16C 116/114R; 6.5x16 ET62                                     |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET62    Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 343 - 359 mm nach ETRTO    |
| 71 Reifen Felgen                    | 235/60R17C 116/115R; 6.5x17 ET62 LM    Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO |
| Bemerkungen Z1                      | 40) Fahrzeuglänge ohne ww. vorhandenes Trittbrett hinten                                                |
| Bemerkungen Z3                      | 44) Achsabstände orig. 3250/3665mm                                                                      |
| Bemerkungen Z5                      | 55) Normaldach,    Fz-Höhe 2405mm= 300kg; mit 6-facher Abstützung                                       |
| Bemerkungen Z6                      | Hochdach,    Fz-Höhe 2700mm= 150kg; mit 3-facher Abstützung                                             |