



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 1ME843 |
| Typengenehmigung erteilt | 20120308 |
| gültig für Importdatum bis | 20131231 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsuart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | Viano 2.2CDI |
| 05 Typ; Variante/Version | 639; L?A31????/????2??? Blue |
| 06 Vorziffer | WDF639..... |
| 07 Karosserieform Code | 163 |
| 07 Karosserieform | Limousine |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*2007/46-371/2010*0457 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | vorn, oben an Stirnwandmitte |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | Schraubenfedern; h=ww. Luftfederung |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|----------------------------|----------------------------------|
| 18 iA 1 | 3,46 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a5 |
| 18 iA 2 | 3,27 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 188 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 182 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr. |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Scheiben; ABS |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech. Trommeln auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651940 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 120 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 360 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6047 + 1/PF6008 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/SH6006 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |



| | |
|----------------------------|---|
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | ww. ohne/mit 1/SN6000 |
| 34 Motorkennzeichen | 651940 |
| 34 Motorkennzeichen | hinten, links oben am Schwungradgehäuse |
| Anbringungsort | |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 8 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+1-2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4763 |
| 40 Länge bis | 5338 |
| 41 Breite von | 1906 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1872 |
| 42 Höhe bis | 2025 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 765 |
| 43 Überhang hinten bis | 1010 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3200 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3430 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |



| | |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1630 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1642 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1630 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1642 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1976 |
| 52 Leergewicht bis | 2675 |
| 53 Garantiegewicht von | 2800 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3050 |
| 54 Achsgarantie v von | 1470 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1550 |
| 54 Achsgarantie h von | 1470 |
| 54 Achsgarantie h bis | 1550 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 205/65R16C 103T, 225/60R16C 105T, 225/60R16Rf 102H; 6.5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 225/55R17Rf 101H; 7x17 ET56 nur LM |
| Bemerkungen Z1 | 55) 150kg, mit Aufstelldach= 50kg, mit Hochdach= 50kg |
| Bemerkungen Z5 | Zuordnung Garantiegewicht - Anhängelast |
| Bemerkungen Z6 | 53) 2800 / 2800 / 3050 / 3050 |
| Bemerkungen Z7 | 57) 2000 / 2500 / 2000 / 2500 |
| Bemerkungen Z8 | 66) 4800 / 5100 / 4940 / 5300 gemäss Herstellerschild |