



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1ME970
Typengenehmigung erteilt	20120319
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S350 Bluetec
05 Typ; Variante/Version	221; I?BBP0/NZAA??0?
06 Vorziffer	WDD221.26.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum hinten, hinter Mittelarmlehne
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642862
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	620.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1266 und 1/PF0040 und 2/SK0011
31 Schalldämpfer 1 Art	NS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/ww. SN1533, SN1542
34 Motorkennzeichen	642862
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer links, stirnseitig am Motorblock
35 Geräuschdämpfung Z1	Absorptionskapsel unter Motor



37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	5262
41 Breite von	1871
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1478
42 Höhe bis	1490
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1173
43 Überhang hinten bis	1200
44 Abstand Achse 1-2 von	3035
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1600
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1606
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1995
52 Leergewicht bis	2060
53 Garantiegewicht von	2590
53 Garantiegewicht bis	2640
54 Achsgarantie v von	1235
54 Achsgarantie v bis	1405
54 Achsgarantie h von	1295
54 Achsgarantie h bis	1365
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v+h= 235/55R17 99W; 8x17 ET43
70 Reifen Felgen	v+h= 255/45R18 99Y; 8.5x18 ET43 / ww.h= 275/45R18 103Y; 9.5x18 ET43
71 Reifen Felgen	v+h= 255/40R19 XL 100Y; 8.5x19 ET43 / ww.h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET43
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*70/156-2001/116*0335*17
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ Oris E408, Konformitätszeichen: e1 00-1446
Bemerkungen Z9	68) v= 255/40ZR19 XL; 8.5x19 ET43 / h= 275/40ZR19 XL; 9.5x19 ET43
Bemerkungen Z10	v= 255/35ZR20 XL; 8.5x20 ET43 / h= 275/35ZR20 XL; 9.5x20 ET43
Bemerkungen Z12	Zuordnung
Bemerkungen Z13	05) I0BBP0 / I1BBP0
Bemerkungen Z14	44) 3035 / 3165



Bemerkungen Z15                      52) 1995            / 2060

---

Bemerkungen Z16                      53) 2590            / 2640

---