



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF162
Typengenehmigung erteilt	20120925
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20130227
Erweiterung TG Positionen	'09/54/57
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	B 200 NGD
05 Typ; Variante/Version	246; M2GCP2/AZAA?50?, -/MZAA?50?
06 Vorziffer	WDD242848.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0751
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,67/4,28
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,13/2,39
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	200
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	270920
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	N
27 Hubraum	1991
28 Leistung kW	115.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1250
30 Abgasreinigung	1/KT0342
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0272



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0643
34 Motorkennzeichen	270920
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer, rechts hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4358
40 Länge bis	4465
41 Breite von	1812
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1590
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	773
43 Überhang hinten bis	880
44 Abstand Achse 1-2 von	2699
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0



45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1536
47 Spur Achse 1 bis	1555
48 Spur Achse 2 von	1538
48 Spur Achse 2 bis	1556
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	2050
54 Achsgarantie v von	1035
54 Achsgarantie v bis	1065
54 Achsgarantie h von	985
54 Achsgarantie h bis	1030
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0



60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205/55R16 91H; 6.5x16 ET49, 7x16 ET42.5
70 Reifen Felgen	225/45R17 91V; 8x17 ET48
71 Reifen Felgen	205/50R17 XL 93H M+S; 6.5x17 ET49
Bemerkungen Z1	18) m6 3,67/4,28 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z2	m7a 4,13/2,39 (1-2+4-5/3+6-7)
Bemerkungen Z4	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313356, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3282
Bemerkungen Z6	Zuordnung



Bemerkungen Z7	72) a / b
Bemerkungen Z8	18) m6 / m7a
Bemerkungen Z9	52) 1505 / 1535
Bemerkungen Z10	53) 2020 / 2050
Bemerkungen Z11	bis e1*2007/46*0751*05 / ab e1*2007/46*0751*06
Bemerkungen Z12	57) 1400 / 1500
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z16	Ziffer 332 der asa-Richtlinie Nr. 6 betreffend Gasbehälter erforderlich