



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF349
Typengenehmigung erteilt	20130117
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	20131004
Erweiterung TG Positionen	'09/56/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C250CDI T 4m
05 Typ; Variante/Version	204K; H2S3M1/NZAA?5??
06 Vorziffer	WDD204282.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0457
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	235
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651912
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	150
28 Leistung n	4200
29 Md. max Nm	500
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT/1244-PF0028
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1554
34 Motorkennzeichen	651912
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, links unten an Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4606
40 Länge bis	4696
41 Breite von	1770
41 Breite bis	1795
42 Höhe von	1437
42 Höhe bis	1459
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1071
43 Überhang hinten bis	1081
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1521
47 Spur Achse 1 bis	1569



48 Spur Achse 2 von	1514
48 Spur Achse 2 bis	1544
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1735
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2275
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1085
54 Achsgarantie v bis	1125
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	1275
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/55R16 91W, 205/55R16 91H M+S; 7x16 ET43
70 Reifen Felgen	v+h= 225/50R16 92W, 225/50R16 92H M+S; 7.5x16 ET53
71 Reifen Felgen	v+h= 225/45R17 91W, 225/45R17 91H M+S; 7.5x17 ET47 / h= 245/40R17 91W; 8.5x17 ET58
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0457*20
Bemerkungen Z3	36) ww. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) ww. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313247, Konformitätszeichen: e13 00-2153
Bemerkungen Z8	ww.Typ: Westfalia-313250, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3644
Bemerkungen Z10	68) v+h= 225/40R18 XL 92Y; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50 / h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET54



Bemerkungen Z11

v+h= 225/40R18 XL 92H M+S; 7.5x18 ET47, 8x18 ET50
