



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF748
Typengenehmigung erteilt	20140124
gültig für Importdatum bis	20150831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E 300 T
05 Typ; Variante/Version	212K; J255M0/NZC??5??
06 Vorziffer	WDD212255.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-371/2010*0200
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben, oder Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,82
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276952
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	185
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KT0325 und 2/KT0311
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SM0256
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SN0619 und 1/SN0620
34 Motorkennzeichen	276952
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer, links hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1 / 5
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4906
40 Länge bis	4918
41 Breite von	1854
41 Breite bis	1873
42 Höhe von	1494
42 Höhe bis	1511
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1182
43 Überhang hinten bis	1186
44 Abstand Achse 1-2 von	2874
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1578
47 Spur Achse 1 bis	1625
48 Spur Achse 2 von	1587



48 Spur Achse 2 bis	1607
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1845
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2440
53 Garantiegewicht bis	2530
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1370
54 Achsgarantie h bis	1580
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	84
69 Reifen Felgen	v+h= 225/55R16 XL 99Y; 7.5x16 ET45.5, 8x16 ET46
70 Reifen Felgen	v+h= 245/45R17 XL 99Y; 8x17 ET48, 8.5x17 ET48
71 Reifen Felgen	v+h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET48, ww. h= 265/35R18 XL 97Y; 9x18 ET54
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0200*19
Bemerkungen Z3	37) ww. 3.Sitzreihe: 2 Sitzplätze (Klappsitzbank), gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
Bemerkungen Z5	42) ww. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E425, Konformitätszeichen: E1 55R-011765
Bemerkungen Z8	mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z10	68) v= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19 ET48, h= 275/30R19 XL 96Y; 9.5x19 ET48
Bemerkungen Z13	Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)



Bemerkungen Z14

400 - mit LM-Rad AMG v= 8.5x19 ET48, h= 9.5x19 ET48: Keine Anhängelast
zulässig

Bemerkungen Z15

400 - 3.Sitzreihe, 2 Sitzplätze gegen Fahrtrichtung, max. Belastung je 50 kg
