



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MF917
Typengenehmigung erteilt	20140708
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20141209
Erweiterung TG Positionen	'09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	E350 Bluetec
05 Typ; Variante/Version	207; L3BFP0/CZAA?4??
06 Vorziffer	WDD207326.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0502
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	2,24
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642838
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	620.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1283 + 1/PF0033 + 1/SK0015
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1595 und 1/SN1596
34 Motorkennzeichen	642838
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4703
40 Länge bis	4746
41 Breite von	1786
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1389
42 Höhe bis	1397
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1081
43 Überhang hinten bis	1098
44 Abstand Achse 1-2 von	2760
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1538
47 Spur Achse 1 bis	1552
48 Spur Achse 2 von	1533



48 Spur Achse 2 bis	1555
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2235
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1085
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1150
54 Achsgarantie h bis	1260
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1800
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0



63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 235/45R17 94W; 7.5x17 ET45, ww. h= 255/40R17 94W; 8.5x17 ET49
70 Reifen Felgen	v+h= 235/40R18 91Y; 8x18 ET45, ww. h= 255/35R18 XL 94Y; 8.5x18 ET48/49
71 Reifen Felgen	v= 235/35R19 XL 91Y; 8x19, 8.5x19 ET44, h= 255/30R19 XL 91Y; 8.5x19 ET44/48
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0502*18
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller,
Bemerkungen Z4	Heckschürze und/oder Heckspoiler
Bemerkungen Z6	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313250, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3644
Bemerkungen Z7	mit LM-Rad AMG v= 8x19, 8.5x19 ET44, h= 8.5x19 ET44/48: Keine Anhängelast zulässig
Bemerkungen Z10	Eintrag-Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)



Bemerkungen Z11

400 - mit LM-Rad AMG v= 8x19, 8.5x19 ET44, h= 8.5x19 ET44/48: Keine
Anhängelast zulässig
