



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG356
Typengenehmigung erteilt	20150202
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	C300BlueHybr
05 Typ; Variante/Version	204; R005P0/NZAA?5??
06 Vorziffer	WDD205012.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0431
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben-, ww. Luftfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	244
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651921
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	F
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	150.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	500.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1286/PF0057 und 1/SK0016
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1600
34 Motorkennzeichen	651921
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer hinten, links unten an Motorblock
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt



37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4691
40 Länge bis	4756
41 Breite von	1810
41 Breite bis	1839
42 Höhe von	1426
42 Höhe bis	1461
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1056
43 Überhang hinten bis	1062
44 Abstand Achse 1-2 von	2840
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1561
47 Spur Achse 1 bis	1609
48 Spur Achse 2 von	1523
48 Spur Achse 2 bis	1575



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1715
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2280
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	1100
54 Achsgarantie h von	1180
54 Achsgarantie h bis	1310
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	1600
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	75
69 Reifen Felgen	v+h= 205/60R16 92W; 6.5x16 ET38 / 225/55R16 95H M+S; 7x16 ET48
70 Reifen Felgen	v+h= 225/50R17 94W; 7x17 ET48.5, ww. h= 245/45R17 95W; 8x17 ET54
71 Reifen Felgen	v+h= 225/50R17 94H M+S; 7x17 ET48.5 / 225/45R18 XL 95H M+S; 7.5x18 ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0431*35
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 20.00 kW bei 1800/min
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 25.00 kW
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit Optipaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z9	42) a.W. Tieferlegung des Fahrwerkes
Bemerkungen Z10	a.W. mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z12	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: ORIS E491, Konformitätszeichen: E1 55R-012136
Bemerkungen Z14	68) v= 225/45R18 XL 95Y; 7.5x18 ET44 / h= 245/40R18 XL 97Y; 8.5x18 ET49/56



Bemerkungen Z15

v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 245/35R19 XL 93Y; 8.5x19
ET56.5

Bemerkungen Z16

v= 225/40R19 XL 93Y; 7.5x19 ET44 / h= 255/35R19 XL 96Y; 8.5x19
ET52
