



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG413
Typengenehmigung erteilt	20150209
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 400 Hybrid
05 Typ; Variante/Version	221; P?5FP0/NZAA????
06 Vorziffer	WDD222.57.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	a7



18 iA 1	3,07
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	276960
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-DI
26 Bauart Treibstoff	C
27 Hubraum	3498
28 Leistung kW	225.0
28 Leistung n	6500
29 Md. max Nm	370.0
29 Md. max n	3500
30 Abgasreinigung	2/KT0313
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	2/SV0814
32 Schalldämpfer 2 Art	MS
32 Schalldämpfer 2 Bez	2/SM0280
33 Schalldämpfer 3 Art	NS
33 Schalldämpfer 3 Bez	2/SN0662



34 Motorkennzeichen	276960
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; links hinten am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5120
40 Länge bis	5293
41 Breite von	1899
41 Breite bis	1914
42 Höhe von	1491
42 Höhe bis	1502
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1128
43 Überhang hinten bis	1226
44 Abstand Achse 1-2 von	3035
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1624
47 Spur Achse 1 bis	1643
48 Spur Achse 2 von	1631
48 Spur Achse 2 bis	1647
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1925
52 Leergewicht bis	1945
53 Garantiegewicht von	2595
53 Garantiegewicht bis	2630
54 Achsgarantie v von	1180
54 Achsgarantie v bis	1255
54 Achsgarantie h von	1355
54 Achsgarantie h bis	1435
55 Dachlast	100
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v+h= 245/55R17 102W; 8x17 ET41
70 Reifen Felgen	v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / ww.h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5
71 Reifen Felgen	v+h= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / ww.h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*28
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 20.00 kW bei 1800/min
Bemerkungen Z4	Höchste Nutzleistung: 25.00 kW
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze



<b>Bemerkungen Z7</b>	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
<b>Bemerkungen Z9</b>	42) mit Niveauregulierung
<b>Bemerkungen Z11</b>	68) v= 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44
<b>Bemerkungen Z13</b>	Zuordnung
<b>Bemerkungen Z14</b>	05) P05FP0 / P15FP0
<b>Bemerkungen Z15</b>	44) 3035 / 3165
<b>Bemerkungen Z16</b>	52) 1925 / 1945
<b>Bemerkungen Z17</b>	53) 2595 / 2630