



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG686
Typengenehmigung erteilt	20150713
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160323
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	GLA 200 d
05 Typ; Variante/Version	245 G; 27S1P2/AZA??50?, -/MZA??50?
06 Vorziffer	WDC156908.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0470
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, auf Querträger unter rechtem Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	3,67/4,28
18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m7a
18 iA 2	4,60/2,65
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	205
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	651930
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2143
28 Leistung kW	100
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	300
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	1/KT1276-PF0050
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. SN1581, SN1593



34 Motorkennzeichen	651930
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer; vorne am Motorblock
Anbringungsort	
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4431
40 Länge bis	4465
41 Breite von	1804
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1474
42 Höhe bis	1535
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	687
43 Überhang hinten bis	1031
44 Abstand Achse 1-2 von	2699
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1570
48 Spur Achse 2 von	1544
48 Spur Achse 2 bis	1571
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1505
52 Leergewicht bis	1535
53 Garantiegewicht von	2020
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1085
54 Achsgarantie v bis	1110
54 Achsgarantie h von	910
54 Achsgarantie h bis	990
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/60R17 96V; 6.5x17 ET38
70 Reifen Felgen	235/50R18 97V; 7x18 ET46 / 215/55R18 XL 95H M+S; 6.5x18 ET38
71 Reifen Felgen	235/45R19 95V; 8x19 ET43.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0470*14
Bemerkungen Z3	18) m6 3,67/4,28 (1-2+5-6/3-4)
Bemerkungen Z4	m7a 4,60/2,65 (1-2+4-5/3+6-7)
Bemerkungen Z6	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z7	a.W. mit Luftleitfinnen am vorderen Stossfänger und Heckspoiler aus Kunststoff



Bemerkungen Z9	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: Westfalia-313385, Konformitätszeichen: E13 55R-01 3664
Bemerkungen Z11	Zuordnung
Bemerkungen Z12	72) a / b
Bemerkungen Z13	18) m6 / m7a
Bemerkungen Z14	52) 1505 / 1535