



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG727
Typengenehmigung erteilt	20150908
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160229
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsbart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	S 350 d
05 Typ; Variante/Version	221; P?BFP0/CZA?????
06 Vorziffer	WDD222.32.....
07 Karosserieform Code	163
07 Karosserieform	Limousine
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*70/156-2007/37*0335
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, an A-Säule, unter Abdeckung
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Luftfederung; ww. Hydr.-Elemente ABC
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	a9
18 iA 1	2,47
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	642861
26 Bauart	4-Takt / 6 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2987
28 Leistung kW	190.0
28 Leistung n	3400
29 Md. max Nm	620.0
29 Md. max n	1600
30 Abgasreinigung	1/KT1292-PF0051 und 1/SK0015
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SN1589
34 Motorkennzeichen	642861
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts hinten am Motorblock



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube oder Motorabdeckung
35 Geräuschkämpfung Z2	mit Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor
37 Anzahl Plätze Total von	4
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5120
40 Länge bis	5293
41 Breite von	1899
41 Breite bis	1914
42 Höhe von	1491
42 Höhe bis	1502
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1128
43 Überhang hinten bis	1226
44 Abstand Achse 1-2 von	3035
44 Abstand Achse 1-2 bis	3165
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1624



47 Spur Achse 1 bis	1643
48 Spur Achse 2 von	1631
48 Spur Achse 2 bis	1647
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1955
52 Leergewicht bis	1975
53 Garantiegewicht von	2655
53 Garantiegewicht bis	2690
54 Achsgarantie v von	1210
54 Achsgarantie v bis	1290
54 Achsgarantie h von	1385
54 Achsgarantie h bis	1575
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	2100
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	85
69 Reifen Felgen	v+h= 245/55R17 102W; 8x17 ET41
70 Reifen Felgen	v+h= 245/50R18 100W; 8x18 ET41 / ww.h= 275/45R18 103W; 9.5x18 ET43.5
71 Reifen Felgen	v+h= 245/45R19 XL 102Y; 8.5x19 ET36/38 / ww.h= 275/40R19 101Y; 9.5x19 ET38/43.5
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2001/116*0335*30
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschweller und Heckschürze
Bemerkungen Z4	a.W. mit Spoilerlippe auf Kofferraumdeckel
Bemerkungen Z6	42) mit Niveauregulierung
Bemerkungen Z8	56) a.W. Anhängervorrichtung; Typ E482, Konformitätszeichen: E1 55R-012032
Bemerkungen Z10	68) v = 245/40R20 XL 99Y; 8.5x20 ET36/36.5/38 / h= 275/35R20 XL 102Y; 9.5x20 ET38/43.5/44



Bemerkungen Z11	v+h= 245/45R19 XL 102V M+S; 8.5x19 ET36/38
Bemerkungen Z13	Zuordnung
Bemerkungen Z14	05) P0BFP0 / P1BFP0
Bemerkungen Z15	44) 3035 / 3165
Bemerkungen Z16	52) 1955 / 1975
Bemerkungen Z17	53) 2655 / 2690