



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	1MG747
Typengenehmigung erteilt	20150917
gültig für Importdatum bis	20180831
Erweiterung TG vom:	20160406
Erweiterung TG Positionen	'05/09/72
01 EFKO-Code	1
01 Fahrzeugart	PERSONENWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	M1
04 Marke	MERCEDES-BENZ
04 Typ	AMG GLE 63 S
05 Typ; Variante/Version	166; A37YP1/RZA?A50?
06 Vorziffer	WDC292375.....
07 Karosserieform Code	161
07 Karosserieform	Stationswagen
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-136/2014*0598
10 EFKO-Code	4043
10 Hersteller	DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Fussraum, vorne rechts an A-Säule
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schrauben- / ww. Luftfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	a7
18 iA 1	3,69
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	250
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	elektr.-mech., Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	MERCEDES-BENZ
25 Motor Typ	157982
26 Bauart	4-Takt / 8 / V-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	5461
28 Leistung kW	430.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	760.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	2/KTA050
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/SMA045 oder 2/SVA003
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/SNA130



34 Motorkennzeichen	157982	
34 Motorkennzeichen		vor Motornummer; links hinten am Motorblock
Anbringungsort		
35 Geräuschkämpfung Z1		Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	5	
37 Anzahl Plätze Total bis	0	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	0	
38 Anzahl Türen	'4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4886	
40 Länge bis	4918	
41 Breite von	2003	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1719	
42 Höhe bis	1731	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	1014	
43 Überhang hinten bis	1177	
44 Abstand Achse 1-2 von	2915	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	



47 Spur Achse 1 von	1650
47 Spur Achse 1 bis	1665
48 Spur Achse 2 von	1699
48 Spur Achse 2 bis	1731
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2350
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1430
54 Achsgarantie v bis	1470
54 Achsgarantie h von	1580
54 Achsgarantie h bis	1720
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	3500
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	750
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0



61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	140
69 Reifen Felgen	v= 285/45ZR21 (109Y); 10x21 ET56.2 / h= 325/40ZR21 (113Y); 11.5x21 ET42 nur AMG LM-Räder
70 Reifen Felgen	v= 285/40ZR22 (106Y); 10x22 ET56 / h= 325/35ZR22 (110Y); 11.5x22 ET42 nur AMG LM-Räder
71 Reifen Felgen	v= 275/45R21 107V M+S; 10x21 ET52/52.5 / h= 315/40R21 111V M+S; 11x21 ET38 nur AMG LM-Räder
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e1*2007/46*0598*18
Bemerkungen Z3	36) a.W. mit Optikpaket bestehend aus geändertem Frontspoiler, Seitenschwellern und Heckschürze
Bemerkungen Z5	42) a.W. Niveauregulierung
Bemerkungen Z7	56) a.W. Anhängervorrichtung, Typ: E516, Konformitätszeichen: E1 55R-012329



**Bemerkungen Z9**

68) v= 275/50R20 109V M+S; 8.5x20 ET53 / h= 275/50R20 109V M+S;  
8.5x20 ET29

---