



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 1MG953 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160718 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 0 |
| 01 EFKO-Code | 1 |
| 01 Fahrzeugart | PERSONENWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | M1 |
| 04 Marke | MERCEDES-BENZ |
| 04 Typ | 314 CDI EC |
| 05 Typ; Variante/Version | 906AC35; K?M213???/??B?E?A? MP6/MP8/MX0 |
| 06 Vorziffer | WDB906.3..... |
| 07 Karosserieform Code | 161 |
| 07 Karosserieform | Stationswagen |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e1*70/156-2007/37*0354 |
| 10 EFKO-Code | 4043 |
| 10 Hersteller | DAIMLER AG, D-70546 STUTTGART |
| 11 Herstellerplakette | an Fahrer/in-Sitzkasten |
| 12 Fahrgestellnummer | im Motorraum, Mitte Fahrerhausstirnwand |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Blatt, h= Blatt/Luftfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m6 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 18 iA 1 | 3,92 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a7 |
| 18 iA 2 | 3,92 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 157 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 158 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | MERCEDES-BENZ |
| 25 Motor Typ | 651955 (MI2+MP6+MP8) |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2143 |
| 28 Leistung kW | 105.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 330.0 |
| 29 Md. max n | 1200 |
| 30 Abgasreinigung | 1/KT6052 + 1/SC2034 |
| 34 Motorkennzeichen | 651955 |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer links unten am Motorblock |



| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 6 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 9 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2-4+2 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5261 |
| 40 Länge bis | 7681 |
| 41 Breite von | 1993 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2357 |
| 42 Höhe bis | 3000 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 990 |
| 43 Überhang hinten bis | 2015 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3250 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 4325 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1710 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1732 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1716 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1738 |



| | |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2356 |
| 52 Leergewicht bis | 3094 |
| 53 Garantiegewicht von | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3500 |
| 54 Achsgarantie v von | 1650 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1860 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
| 55 Dachlast | 0 |
| 57 gebremst mech | 2000 |
| 57 gebremst autom | 2000 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhängers mech | 0 |
| 64 Sattelanhängers autom | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhängers/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 100 |
| 67 Stützlast autom | 100 |
| 69 Reifen Felgen | 225/75R16C 116/114R, 235/65R16C 115/117R; 6.5x16 ET62 |
| 70 Reifen Felgen | 235/60R17C 117/115R; 6.5x17 ET62 LM |
| Bemerkungen Z1 | 44) Achsabstände: 3250/3665/4325mm |
| Bemerkungen Z3 | 55) Normaldach, Fz-Höhe 2357mm= 300kg; mit 6-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z4 | Hochdach, Fz-Höhe 2612-3000mm= 150kg; mit 3-facher Abstützung |
| Bemerkungen Z6 | 66) 5200 - 5500 gemäss Herstellerschild |